



Многофункциональная синтетическая присадка к дизельному топливу

Dinex Jet Cleaner

Многофункциональная синтетическая присадка к топливу, специально созданная для повышения качества дизельного топлива и улучшения чистоты двигателя независимо от технологий, используемых в двигателях (включая непосредственный впрыск). Уменьшение отложений (лучшее распыление), связанное с уменьшением трения, ведет к улучшению работы двигателя и повышению топливной эффективности.

Присадка Dinex Jet Cleaner обеспечивает следующие технические преимущества, проверенные в лаборатории и на основе стандартных испытаний двигателей (в независимых лабораториях, включая APL Germany) :

Полное исключение образования отложений в форсунках инжектора.

Защита топливной системы и двигателя от коррозии.

Улучшение стабильности дизельного топлива.

Повышение ресурса двигателя, управляемости транспортного средства и снижение затрат на техническое обслуживание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	Типовые значения	Методы
Внешний вид при температуре 15°C		Светло-желтая жидкость	Визуально
Плотность при 15°C	кг/м ³	920 - 950	NF EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	> 60	ASTM D-93
Температура потери текучести	°C	< -20	ASTM D-97
Кинематическая вязкость при 20°C	мм ² /с	< 8	ASTM D-445

Рекомендуемая дозировка составляет 400-600 ppm масс., или 400-600 грамм на тонну дизельного топлива.

Возможно исполнение присадки для конечного потребителя для добавления присадки непосредственно в бак автомобиля перед заправкой.

Присадка Dinex Jet Cleaner обеспечивает простоту обращения (низкая температура застывания, низкая вязкость).

Присадку Dineх Jet Cleaner можно хранить и использовать при температуре от -40 до +50°С. Благодаря высокой концентрации и в зависимости от температуры хранения или циклов может иногда возможно помутнение присадки, что не влияет на гомогенность и характеристики. В любом случае присадка восстанавливает исходную прозрачность и яркость при температуре хранения (~20°С).

Рекомендуется для хранения и дозировки присадки использовать материалы из ПЭТ или с покрытием Teflon®.

Запрещено использование для хранения емкости, тару из каучука (натурального или синтетического), полипропилена и полистирола.

При работе с присадкой использоваться средства индивидуальной защиты (перчатки, очки), избегать попадания в глаза и на кожу и не вдыхать пары.

Более подробную информацию о правилах обращения и токсичности продукта, см. соответствующий паспорт безопасности материала.

Рекомендуется добавлять присадку в топливо впрыском в трубопровод или в линии рециркуляции резервуара хранения. В отдельных случаях присадку можно подавать непосредственно в резервуары перед или во время заполнения.

Срок хранения присадки составляет 12 месяцев при нормальных условиях обращения и хранения.

Dineх Jet Cleaner предлагается в следующих видах упаковки: наливом, IBC-контейнеры 1000Л, бочки 185 кг.

v

