



Стабилизатор вязкости

Dinex Winter Diesel

Современная депрессорно - диспергирующая добавка, улучшающая низкотемпературные свойства дизельных топлив.

Данный продукт составляет высокоэффективную альтернативу любым присадкам такого типа от зарубежных концернов. Принцип действия присадки заключается в модификации структуры кристаллов парафина, она уменьшает их размер и препятствует дальнейшему росту.

Хранение: рекомендуется хранить в сухих местах с хорошей вентиляцией. Необходимо полностью исключить доступ для любых атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. При хранении рекомендуется убедиться, что ёмкости с продуктом полностью герметичны.

Упаковка: поставляется в стальных бочках по, 216 л., еврокубах, наливом.

Дозировка

Рекомендуемая дозировка присадки зависит от желаемого результата и исходных характеристик топлива. Средняя дозировка – 250-1000 г/т в зависимости от углеводородного и фракционного состава исходного дизельного топлива.

Типичные свойства:

Показатель	Значение
Внешний вид, цвет	Жидкость светло коричневого цвета
Плотность при 20°C	Не более 0,895 г/мл
Содержание воды	Вода отсутствует
Температура вспышки	Не выше 40°C
Содержание твердых примесей	Отсутствуют
Температура начала кипения	Не ниже 140°C
Содержание соединений серы	Отсутствуют
Температура застывания	Не выше -5°C

