



Пакет присадок для трансмиссионного масла с защитой от ржавчины и окисления

API GL-4 SC 4985

ОПИСАНИЕ:

SC 4985 - это пакет присадок к трансмиссионным маслам с ингибированием коррозии и окисления для автомобильных и промышленных трансмиссий, отвечающий требованиям API GL-4 к трансмиссионным маслам.

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

SC 4985 специально разработан с использованием антикоррозийных и антиоксидантных компонентов. Он обеспечивает достаточную противоизносную защиту и устойчивость к окислению. В сочетании с базовыми компонентами и присадкой-ингибитором пенообразования оно подходит для приготовления трансмиссионных масел для многих видов автомобильного и промышленного оборудования, где производители оборудования рекомендуют использовать минеральные трансмиссионные масла API GL-4, не содержащие EP.

ДОЗИРОВКА:

- API GL-4 2,1 % по массе

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА:

Наименование параметра	Метод	Ед.изм.	Значение
Внешний вид	Визуально	Прозрачная желто-коричневая жидкость	
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /сек	10.00
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	985

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА:

Рекомендуемая максимальная температура смешивания составляет 50°C. Храните вдали от прямых солнечных лучей и герметично закрывайте, чтобы избежать атмосферного конденсата. MSDS доступны по запросу.

