



Пакет присадок для масла паровых турбин

SC 5510

ОПИСАНИЕ:

SC 5510 - это многофункциональный пакет присадок, полностью разработанный для масел для паровых турбин и высокоэффективных гидравлических жидкостей с ингибированием коррозии и окисления.

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

SC 5510 представляет собой хорошо сбалансированный комплекс антиоксидантов и ингибиторов коррозии без добавления дезэмульгатора, обеспечивающий эффективную длительную эксплуатацию, а также увеличенный срок службы при окислении и превосходную защиту от ржавления и коррозии.

SC 5510 обеспечивает улучшенную фильтруемость и, следовательно, сокращает время простоя из-за засорения фильтра.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:

- DIN 51515
- DIN 51524 часть I

ДОЗИРОВКА:

Рекомендуемая дозировка в подходящем базовом сырье составляет 0,7% по массе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ТИПИЧНЫЕ):

Наименование	Метод испытания	Ед. изм	Значение
Внешний вид	визуально	Темно-коричневая жидкость	
Кинематическая Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	105
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	1005
Вспышка в открытом тигле	ASTM D92	°C	122
Кислотное Число	ASTM D664	мг КОН/г	3.15
Азот	ASTM D3228	% массы	3.02
Фосфор	ASTM D4951	% массы	1,0
Сера	ASTM D4951	% массы	6,60

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:

Рекомендуемая максимальная температура смешивания составляет 65°C. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и хранить закрытыми, избегать атмосферной конденсации. Паспорт безопасности доступен по запросу.

